METAPACE

ONE-STOP SOURCE FÜR IHREN KOMPLETTEN KASSENPLATZ

ETIKETTENDRUCKER

L-22D

Kompakter Thermodirekt-Etikettendrucker für alle gängigen Druckersprachen

- Vielseitiger Einsatz mit unterschiedlichsten Medien
- Max. Druckgeschwindigkeit: 152 mm/Sek.
- Inklusive Label-Gestaltungssoftware

L-42D

Für hohen Durchsatz optimierter Thermodirekt-Etikettendrucker im Komplettpaket

- Max. Geschwindigkeit: 178 mm/Sek. bei 203 dpi (8 Punkte/mm)
- Dreifach-Interface; ZPL, ZPL II, EPL, EPL II
- Inklusive Label-Gestaltungssoftware

PRODUKT	L-22D	L-42D
Verfahren	Thermodirekt	
Geschwindigkeit	152 mm/Sek.	178 mm/Sek.
Auflösung	8 Punkte/mm (203 dpi) / 12 Punkte/mm (300 dpi) (optional)	
Papiertyp	Etiketten, Tags, Endlos, Leporellos, Tickets	
Papierbreite	15–60 mm	20–110 mm
Rollendurchmesser	Innenseite: 12,5–38,1 mm, Außenseite: max. 130 mm	Innenseite: 25,4–38,1 mm Außenseite: max. 130 mm
Befehlssatz	EPL (kompatibel), EPL II (kompatibel), ZPL (kompatibel), ZPL II (kompatibel), SLCS	
Speicher	Flash: 128 MB, RAM: 64 MB	
Sensor	Beweglicher Mediensensor, Head up sensor, Gap-, Black mark-, Notchsensor	
Schnittstelle	Seriell, USB, Ethernet (optional), WLAN (optional)	
Abmessungen BxLxH	120 x 230 x 170 mm	194 x 243 x 171 mm
Betriebstemperatur	0–40 °C	
Garantie	2 Jahre	

LABEL SOFTWARE INCLUDED

ALLE PRODUKTE SIND SOFORT EINSATZBEREIT!

OUT OF THE BOX

L-42DT

Thermodirekt-/Thermotransfer-Etikettendrucker mit großer Anschlussvielfalt

- Kompaktes Gehäuse, großer Flash- und RAM-Speicher
- Extrem schneller Druck mit bis zu 178 mm/Sek.
- Komplettpaket mit Zubehör zum Auspacken und Loslegen

L-42T

Thermotransferdrucker mit großem Farbbandvorrat für professionelle Etiketten-Anwendungen

- Schneller Druck mit bis zu 178 mm pro Sekunde
- Standardmäßig mit seriellem, parallelem und USB-Interface
- Komplettpaket: Netzteil, Etikettenrolle, Transferband, Software und Reinigungsstift inklusive

PRODUKT	L-42DT	L-42T
Verfahren	Thermodirekt/Thermotransfer	
Geschwindigkeit	178 mm/Sek.	
Auflösung	8 Punkte/mm (203 dpi) / 12 Punkte/mm (300 dpi) (optional)	
Papiertyp	Etiketten, Tags, Endlos, Leporellos, Tickets	
Papierbreite	20–110 mm	25–116 mm
Rollendurchmesser	Innenseite: 25,4–38,1 mm, Außenseite: max. 130 mm	
Befehlssatz	EPL (kompatibel), EPL II (kompatibel), ZPL (kompatibel), ZPL II (kompatibel), SLCS	
Speicher	Flash: 128 MB, RAM: 64 MB	
Sensor	Beweglicher Mediensensor, Head up sensor, Gap-, Black mark-, Notchsensor	
Schnittstelle	Seriell, Parallel, USB, Ethernet (optional), WLAN (optional)	
Abmessungen BxLxH	200 × 252 × 173 mm	214 × 310 × 195 mm
Betriebstemperatur	0–40 °C	5–40 °C
Garantie	2 Jahre	

METAPACE

WWW.METAPACE.COM

Passendes Verbrauchsmaterial für Metapace Etikettendrucker

Beschreibung	Format/ mm (BxH)	Etiketten / Rolle	Rollen / Box	Außendurchmesser	Metapace L-22D	Metapace L-42D	Metapace L-42DT	Metapace L-42T
Thermodirekt-Papieretiketten, unbeschichtet	76 x 51	1370	12	127		✓	✓	✓
Thermodirekt-Papieretiketten, unbeschichtet	102 x 152	475	12	127		✓	✓	✓
Thermodirekt-Papieretiketten, beschichtet	57 x 32	2100	12	127	✓	✓	✓	✓
Thermodirekt-Papieretiketten, beschichtet	51 x 25	2580	12	127	✓	✓	✓	✓
Thermodirekt-Papieretiketten, beschichtet	57 x 32	2100	12	127	✓	✓	✓	✓
Thermodirekt-Papieretiketten, beschichtet	57 x 51	1370	12	127	✓	✓	✓	✓
Thermodirekt-Papieretiketten, beschichtet	57 x 102	700	12	127	✓	✓	✓	✓
Thermodirekt-Papieretiketten, beschichtet	76 x 25	2580	12	127		✓	✓	✓
Thermodirekt-Papieretiketten, beschichtet	76 x 51	1370	12	127		✓	✓	✓
Thermodirekt-Papieretiketten, beschichtet	102 x 64	1100	12	127		✓	✓	✓
Thermodirekt-Papieretiketten, beschichtet	102 x 76	930	12	127		✓	✓	✓
Thermodirekt-Papieretiketten, beschichtet	102 x 127	565	12	127		✓	✓	✓
Thermodirekt-Papieretiketten, beschichtet	102 x 152	475	12	127		✓	✓	✓
Thermodirekt-Papieretiketten, unbeschichtet	38 x 25	2580	12	127			✓	✓
Thermodirekt-Papieretiketten, unbeschichtet	51 x 25	2580	12	127			✓	✓
Thermodirekt-Papieretiketten, unbeschichtet	102 x 76	930	12	127			✓	✓
Thermodirekt-Papieretiketten, unbeschichtet	102 x 152	475	12	127			✓	✓
Thermodirekt-Papieretiketten, matt beschichtet	32 x 25	2580	12	127			✓	✓
Thermodirekt-Papieretiketten, matt beschichtet	76 x 25	2580	12	127			✓	✓
Thermodirekt-Papieretiketten, matt beschichtet	102 x 51	1370	12	127			✓	✓
Thermotransfer-Papieretiketten, unbeschichtet	38 x 25	2580	12	127	✓	✓	✓	✓
Thermotransfer-Papieretiketten, unbeschichtet	102 x 76	930	12	127		✓	✓	✓
Thermodirekt-Papieretiketten, beschichtet	31 x 22	2780	12	127	✓	✓	✓	✓
Thermodirekt-Papieretiketten, beschichtet	32 x 25	2580	12	127	✓	✓	✓	✓
Thermodirekt-Papieretiketten, beschichtet	57 x 19	2780	12	127	✓	✓	✓	✓
Thermodirekt-Papieretiketten, beschichtet	25 x 76	930	12	127	✓	✓	✓	✓
Thermodirekt-Papieretiketten, beschichtet	57 x 76	930	12	127	✓	✓	✓	✓
Thermodirekt-Papieretiketten, beschichtet	100 x 50	1300	4	127		✓	✓	✓
Thermotransfer-Papieretiketten, matt beschichtet	31 x 22	2890	12	127			✓	✓
Thermotransfer-Papieretiketten, matt beschichtet	51 x 25	2580	12	127			✓	✓
Thermodirekt-Papieretiketten	51 x 25	1375	20	127	✓	✓	✓	✓
Thermodirekt-Papieretiketten	56 x 25	1000	20	127	✓	✓	✓	✓
Thermodirekt-Papieretiketten	56 x 45	500	20	127	✓	✓	✓	✓
Thermodirekt-Papieretiketten	76 x 76	450	20	127		✓	✓	✓
Thermodirekt-Papieretiketten	100 x 150	500	20	127		✓	✓	✓
Thermodirekt-Papieretiketten, abtrennbar	56 x 25	1000	20	127		✓		